



Prot. Ocular
Prot. Auditiva

PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS

Art. 14054017

Prot. De la cabeza
Prot. Corporal
Prot. Colectiva



Filtro
Máscara Visión Total
982 A2B2E2K2P3

MATERIALES:

Cuerpo: Material Filtrante

Caja: ABS

PESO:

CAMPO DE APLICACIÓN

Filtro vapores orgánicos (P.E. >65°C) y disolventes, gases ácidos, inorgánicos, amoníaco y partículas.

CARACTERÍSTICAS

El filtro adecuado debe seleccionarse en función del riesgo. Únicamente se pueden utilizar estos filtros cuando:

-La concentración de oxígeno es $\geq 18\%$ en volumen

La selección de los filtros, debe realizarse en consideración: del tipo de contaminante, capacidad del filtro, fuga de la mascarilla permitida por norma, TLV ó TWA y la concentración en el puesto de trabajo.

Si alguno de estos requerimientos no se cumpliera, debería utilizarse una protección más alta.

Verificar concentración, tamaño de partículas y ficha técnica del contaminante.

CONTROL DE CALIDAD

Producto Categoría III

Sistema de Control de Calidad conforme al **Artículo 11 B**, Directiva 89/686/ECC, Art. 9B del Real Decreto 1407/1992, aprobado y controlado por Aenor (Organismo Notificado 0099)



CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Es conforme a la Norma Armonizada Europea EN 14387:2004 y es idéntico al Certificado **CE** de Tipo Nº 0070-152-079-06-05-0045, emitido por el Organismo Notificado 0159

CERTIFICACIÓN DE EMPRESA

Este filtro está incluido dentro de nuestro certificado de empresa ISO 9001:2000



14/07/05

ES 48170 Tel 902 19 46 63/ 94 452 30 24 Fax 94 452 29 35

Más información en

www.seybol.com

sibol@seybol.com