

**Mascarilla Autofiltrante
330 P3 V C****MATERIALES:****Cuerpo:** Material filtrante especial**Orejetas y válvula:** Polipropileno**Atalaje:** Goma natural

FFP3 NR D

CARACTERÍSTICAS

Plegable: mascarilla autofiltrante fácil de guardar.

Rango completo: ofrecemos un rango completo de mascarillas para diversas aplicaciones

Codificación por colores: fácil de identificar la mascarilla correcta para cada aplicación mediante colores.

Mínima pérdida de carga: baja resistencia a la respiración.

Ajuste perfecto: mejora la comodidad y seguridad para el usuario

Atalaje en una pieza: ajustable, mejora el ajuste y la comodidad para el usuario.

Totalmente soldada: mejora y prolonga la vida de la mascarilla.

Antifluex: no desprende fibras, lo que la hace perfecta para la industria del automóvil y líneas blancas.

“D”, Máscara resistente a la obstrucción en el tiempo (prueba por polvo de Dolomita) que mejora la comodidad de utilización.**La válvula de exhalación aporta mayor comodidad al usuario.****CAMPO DE APLICACIÓN:**

Contra humos generales de soldadura y pequeños niveles de Ozono (inferiores al TLV) que se producen en procesos de soldadura. Industria química, farmacéutica, metalurgia y protección adicional contra aerosoles de base oléica.

Incorpora una capa de carbón activado, eliminando olores y sustancias orgánicas en concentraciones inferiores al TLV.

CONTROL DE CALIDAD

Producto de categoría III

Sistema de control de Calidad conforme al Artículo 11 B, Directiva 89/686/ECC, Art 9B del Real Decreto 1407/1992, aprobado y controlado por Aenor (Organismo Notificado 0099)

**Directiva
89/686/CEE
Sis. Calidad
Art.11B****CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**Es conforme a la Norma Armonizada Europea **EN 149:2001+A1:2009** clase **FFP3 NR D** y es idéntico al Certificado CE de Tipo Nº **0082-152-079-09-09-0403** emitido por el Organismo Notificado 0082 (APAVE)**CERTIFICACIÓN DE EMPRESA**

Esta mascarilla de protección está incluida al alcance de nuestro certificado de empresa ISO 9001:2000

